

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Filler-1 BR

Carga inerte para preparação de revestimentos industriais.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Carga mineral com granulometria definida. É indicado como carga adicional ao preparo do revestimento epóxi Sikafloor® para pisos industriais e argamassas de reparo.

USOS

Como carga no preparo de pisos, revestimentos e argamassas epoxidicas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Granulometria uniforme
- Livre de impurezas
- Inerte, não altera as características do revestimento após curado

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Sika Filler® 1: saco 25 kg.
Aspecto / Cor	Pó branco seco e livre de impurezas.
Prazo de validade	1 ano após a data de produção
Condições de estocagem	Os sacos devem ser armazenados na embalagem original e em local fresco e seco com baixa umidade relativa do ar. Devem ser protegidos da luz direta do sol, chuva, neve e gelo, etc. Validade um ano.
Granulometria máxima	Malha 100: (abertura 0,149 mm): máx. 0,5 % Malha 200: (abertura 0,074 mm): máx. 1,0 %

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Conforme indicado nos produtos da linha Sikadur® ou Sikafloor® apropriado.

EQUIPMENT

Conforme indicado nos produtos da linha Sikadur® ou Sikafloor® apropriado.

APLICAÇÃO

Conforme indicado nos produtos da linha Sikadur® ou Sikafloor® apropriado.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® Filler-1 BR

Abril 2019, Versão 01.01
020816010010000068

SikaFiller-1BR-pt-BR-(04-2019)-1-1.pdf