

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikafloor®-15 Primer

Primer acrílico base água para imprimação de superfície

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor® -15 Primer é uma dispersão líquida na tonalidade branca para aplicação sobre substratos de concreto e contrapisos para aumento de ponte de aderência e minimização de surgimento de bolhas e imperfeições na aplicação dos sistemas de autonivelantes cimentícios.

USOS

- Potencializar a aderência sobre superfícies de concreto;
- Selamento de base cimentícia para aplicação do sistema de autonivelantes cimentícios;
- Reduz o surgimento de imperfeições e bolhas durante a aplicação do autonivelante cimentício;

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Fácil de aplicar;
- Alto rendimento;
- Excelente aderência.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Polímeros estirenados e acetato de vinila.
Embalagem	Bombona de 5 litros
Aspecto / Cor	Líquido Branco
Prazo de validade	18 meses
Condições de estocagem	Armazenar nas embalagens originais e intactas, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura e em temperaturas entre +5°C e +32°C, protegido da luz direta do sol, da umidade e do gelo.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Substrates	A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, pinturas, desmoldantes e outros produtos que prejudiquem a aderência, devendo estar úmida, não saturada.
Proporção da mistura	Produto pronto para uso
Consumo	200 ml/ m ²
Temperatura ambiente	Min. 23°C / Max. 30°C

Temperatura do substrato Min. 23°C / Max. 30°C

Tempo de cura Seco ao toque

Tempo de espera / Pintura 2 horas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

- Detalhes sobre o projeto de revestimento devem ser discutidos com o projetista;
- A aplicação sobre contrapisos de argamassa deve ser realizada após 14 dias de cura da base;
- A aplicação sobre bases de concreto deve ser realizada após 28 dias de cura da base;
- Aplicar o produto sem diluição garantindo o total cobrimento do substrato.

LIMITAÇÕES

Não aplicar:

- Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado, pinturas;
- Sobre base muito úmida;

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sikafloor®-15 Primer

Outubro 2019, Versão 01.01

020815120010000090

Sikafloor-15Primer-pt-BR-(10-2019)-1-1.pdf