

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## Sika® Baldrame

Membrana asfáltica para impermeabilização de fundações.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Baldrame é uma membrana asfáltica impermeabilizante autoadesiva, pré-fabricada com estruturante em polietileno e aplicada a frio. De fácil aplicação, proporciona maior agilidade e rapidez à impermeabilização do alicerce e permite o assentamento imediato da alvenaria.

## USOS

Sika® Baldrame é indicada para:

- Impermeabilização de alicerces, baldrames e fundações em geral;
- Como manta de sacrifício em juntas de dilatação ;
- Como reforço de rodapés.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Possui excelente aderência;
- Espessura definida e constante;
- Aplicada a frio;
- Proporciona rapidez na execução;
- Economia de mão-de-obra.

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Asfalto modificado por polímeros plastoméricos e elastoméricos.
Embalagem	Caixa com 4 rolos de 30cm de largura por 10m de comprimento Rolo 94cm de largura por 10m de comprimento
Aspecto / Cor	Preto
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção se o produto estiver nas embalagens originais, as quais devem estar fechadas e livres de danos.
Condições de estocagem	Estocados na posição vertical, em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre 5°C e 25°C.
Espessura efetiva	2 mm
Temperatura ambiente	+10°C min. / +50°C max.
Temperatura do substrato	+10°C min. / +50°C max.

## PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pontas de ferro, pinturas, óleo, desmoldantes e sistemas de impermeabilização anteriores.

Se for necessário, lave o local com hidrojateamento ou com uma escova de aço e água;

Cubra os parafusos com um manchão quadrado de 10cm x 10cm. Se o parafuso tiver pontas sobrando, corte-as.

### Imprimação

Antes de usar Sika® Baldrame, aplique uma demão de Igol® 55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto, principalmente em superfícies porosas, e espere o produto secar bem, de 4 a 6 horas, dependendo das condições climáticas.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

### Como impermeabilização de baldrames

Abra totalmente a Sika® Baldrame e alinhe com a fundação (alicerce).

O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser virado para baixo, em contato com a superfície a ser aderida.

Retire o filme siliconado protetor que está em contato com o alicerce (lado da faixa vermelha).

Com a mão ou com auxílio de um rolete, pressione a Sika® Baldrame sobre a superfície, do centro para as bordas e laterais, para evitar bolhas.

A Sika® Baldrame deve ser totalmente aderida ao topo e às bordas laterais do baldrame.

As emendas entre uma manta e outra deverão ter uma sobreposição de no mínimo 10cm.

Após a colagem da Sika® Baldrame, pode-se iniciar o assentamento da alvenaria. Para isso, remova o filme protetor conforme for assentada a alvenaria.

### Em junta de dilatação

A junta deve ser tratada antes da aplicação da Sika® Baldrame, com mastique, como o SikaFlex® Construction, o Sika® Cimento Asfáltico Policondensado ou outros materiais próprios para essa finalidade, aplicados conforme as instruções do fabricante.

Abra totalmente a Sika® Baldrame e alinhe com a junta de dilatação, deixando uma folga para a dilatação.

O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser virado para baixo, em contato com a superfície a ser aderida.

Retire o filme siliconado protetor onde se encontra a faixa vermelha e pressione com a mão ou rolete a Sika® Baldrame em um dos lados da junta.

Quando for pressionar a parte da Sika® Baldrame sobre o outro lado da junta, tome cuidado para que ela não estique, mantendo assim a folga para a dilatação.

Sem retirar o filme protetor da parte superior, aplique

o sistema impermeabilizante de base asfáltica escolhido.

### Como reforço de rodapés

Os rodapés deverão estar arredondados com raio mínimo de 5 cm (meia-cana).

Abra a Sika® Baldrame e posicione-a, deixando metade de sua largura na horizontal e a outra metade na vertical.

Retire o filme siliconado protetor com a faixa vermelha e pressione do centro para as bordas, evitando bolhas e fazendo sua completa aderência na superfície.

Retire o filme protetor da Sika® Baldrame e aplique o impermeabilizante de base asfáltica escolhido (ex: manta asfáltica, cimento asfáltico).

## LIMITAÇÕES

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

Não aplicar em tempo chuvoso.

Não aplicar em argamassas com cal.

A Sika® Baldrame não tem resistência quanto à ação de chuvas de granizo.

Os transpasses devem ter no mínimo 10cm.

Não utilizar a Sika® Baldrame para aplicações submersas em água, outros líquidos ou em situação de pressão hidrostática negativa.

Não utilizar a Sika® Baldrame em reparos de tubulações.

Não utilizar a Sika® Baldrame em condições expostas ao tráfego de pessoas e/ou veículos.

A impermeabilização deve ser protegida contra os raios solares.

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

O produto é atóxico.

Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAT ou nosso site na Internet: [www.sika.com.br](http://www.sika.com.br)

Se ingerido, não provoque vômito, procure auxílio médico e leve a embalagem.

Emergências médicas, ligue para CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas (011) 2661-8571 ou 0800-148110.

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika<sup>®</sup> são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

[bra.sika.com](http://bra.sika.com)



### Ficha Técnica de Produto

Sika<sup>®</sup> Baldrame

Março 2017, Versão 01.01

020725201000000005

SikaBaldrame-pt-BR-(03-2017)-1-1.pdf