

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On

Membrana Impermeável e Barreira de Vapor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On é uma membrana impermeável, 100% acrílica, desenvolvida para ser utilizada como uma resistente barreira de umidade, extremamente flexível e de fácil aplicação.

USOS

Painéis de gesso reforçados com fibra de vidro
Placas de gesso acartonado
Compensado de Pinus CDX/Plywood
Chapas de OSB
Placas Cimentícias
Emboço

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Extremamente flexível
Pronto para uso
Fácil de aplicar
Excelente aderência
Impermeável
Permeável ao vapor d'água, deixando o sistema respirar

DADOS DO PRODUTO

Base química	Polímero elastomérico 100% acrílico
Embalagem	Balde de 25 kg
Aspecto / Cor	Líquido Viscoso/Azul
Prazo de validade	12 meses a partir da data de fabricação, se estocados apropriadamente nas embalagens originais.
Condições de estocagem	Estocar nas embalagens originais, empilhamento de no máximo 3 baldes, em temperaturas entre +5°C e +35°C, protegido da luz direta do sol e umidade.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	0,7 kg / m ² aproximadamente O consumo pode variar de acordo com o tipo do acabamento escolhido, tipo de substrato e as condições da base.
Rendimento	O balde de 25 kg rende aproximadamente 36 m ² O rendimento pode variar de acordo com o tipo do acabamento escolhido, tipo de substrato e as condições da base.
Temperatura ambiente	Min. 5°C / Max. 40°C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

Não deixar o produto exposto por mais de 6 meses, para preservar a superfície do produto, que deve estar isenta de sujeira e de contaminantes antes da aplicação do adesivo para EIFS. Evitar a aplicação sob incidência direta do sol e com temperaturas extremas, em dias chuvosos, com ventos fortes e com alta umidade do ar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta de óleos, graxas, pó, restos de pintura, nata de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustação que prejudique a perfeita aderência do produto no substrato.

MISTURA

Produto pronto para uso, basta realizar uma mistura mecânica para homogeneização, para aplicação com pulverizador é necessário diluir o produto com adição de 2% de água limpa.

APLICAÇÃO

Aplicar o produto em duas demãos cruzadas utilizando rolo, pincel ou equipamento de pulverização adequado, certifique-se sempre de manter a cobertura total do produto sobre a base.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todos os equipamentos e ferramentas com água imediatamente após o uso, pois produto curado só pode ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On

Mai 2025, Versão 01.02

02189030000000009

SikaWall-75WeathersealSprayRoll-On-pt-BR-(05-2025)-1-2.pdf