

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## PortoKoll® Portolab Cleanmax

## CleanMax Detergentes Profissionais – Desincrustante Ácido

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll® Portolab Cleanmax é um detergente desincrustante ácido desenvolvido para limpeza pós-obra simples ou pesada e atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos.

## USOS

- Limpeza pós-obra simples e pesada
- Removedor de resíduos de cimento e rejuntamento proveniente do assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos técnicos e esmaltados, tijolos à vista e pedras naturais.
- Também indicado na limpeza dos revestimentos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.
- Remove resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Uso profissional
- Indicado para limpeza pós-obra simples e pesada

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Composto à base de Ácido Clorídrico, Nonilfenol Etoxilado, Corante C.I 61570 + C.I 19140, Dispersante, Fragrância e Água.
Embalagem	Frascos de 20 litros
Prazo de validade	Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação.
Condições de estocagem	Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4m de altura em sua embalagem original fechada.

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Tipo de Limpeza	Diluição	Rendimento
	Leve	Dilua 1 litro de produto em 10 litros de água	aproximadamente 20m <sup>2</sup>
	Média	Dilua 1 litro de produto em 5 litros de água	aproximadamente 10m <sup>2</sup>
	Pesada	Dilua 1 litro de produto em 1 litro de água	aproximadamente 5m <sup>2</sup>

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

- Não indicado para manutenção ou uso diário.
- Não utilizar em porcelanatos, mármore e granitos.
- Não aplicar em superfícies aquecidas.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### APLICAÇÃO

- Nunca utilize o produto puro.
- Efetuar a mistura do produto em água, utilizando um recipiente plástico graduado, obedecendo a diluição conforme tabela no item "Consumo".
- Molhar apenas com água a área de aplicação antes da utilização do produto.
- Retirar o excesso de água e aplicar a solução sobre a superfície a ser limpa, deixando agir de 5 a 10 minutos. Se necessário, esfregar com vassoura ou escova de nylon a área de aplicação.
- Enxaguar abundantemente com água até a total remoção do produto.
- Em caso de peças cerâmicas especiais, realizar teste prévio em uma pequena área antes da aplicação.
- **CUIDADOS**
- Proteger do contato direto com o produto utilizando vaselina: metais cromados, zincados, apliques em ouro, pintura ou consulte o fabricante de peça.
- Não aplique em áreas muito grandes para facilitar o enxágue final e o intervalo máximo de 10 minutos de contato do produto com a peça.
- **PERIGO:** provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos.
- Não inale vapores.
- Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio.

- Utilize avental, luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação.
- Utilize botas de proteção.
- Em caso de contato com os olhos lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele (ou o cabelo), retire toda a roupa contaminada. Lave a pele com água ou tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
- Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação, remova a pessoa para um local ventilado e em posição que não dificulte a respiração.
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.
- Em caso de ingestão, lave a boca, não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de Informação Toxicológica, 0800-722-6001.
- Tratamento Específico. Contém Ácido Clorídrico. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto.
- Não armazenar próximo ao calor excessivo.
- Não aplique em superfície aquecida. • Não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto em sua embalagem original.
- **NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA, DISPENSE-A.**
- O produto pode manchar e perfurar carpetes, estofados e roupas.
- Para abrir a embalagem, force o lacre girando a tampa. • Não armazenar próximo a produtos alcalinos.
- Não armazenar próximo a alimentos.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Portokoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

tação).

**ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.**

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

[www.portokollpremium.com.br](http://www.portokollpremium.com.br)



**Ficha Técnica de Produto**

PortoKoll® Portolab Cleanmax

Mai 2022, Versão 01.01

02179060000000024

