

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PortoKoll® Cleanmax Limpador Multipisos

Limpador multi-pisos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll® Cleanmax Limpador Multipisos é indicado para limpeza pós-obra simples ou pesada. Especialmente desenvolvido para limpeza de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista, o produto atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.

USOS

- Limpeza pós-obra simples ou pesada
- Limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição

DADOS DO PRODUTO

Base química	Água, butildiglicol, álcool laurílico, alcalinizante, coadjuvante, conservante e corante C.I. 61.585.
Embalagem	Frascos de 1 litro
Prazo de validade	Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação.
Condições de estocagem	Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de altura em sua embalagem original fechada.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Tipo de limpeza	Diluição	Rendimento
	Leve	(1:10) 1 parte de produto para 10 partes de água	Aproximadamente 25 m ²
	Média	(1:5) 1 parte de produto para 5 partes de água	Aproximadamente 15 m ²
	Pesada	Puro	Aproximadamente 3 m ²

Esta tabela considera valores referenciais de rendimento que podem variar.

ar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do revestimento utilizado, porosidade da superfície, etc.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA - O produto está pronto para limpeza pesada. Para limpeza média ou leve, utilizar a recomendação de diluição conforme tabela. A proporção da diluição deve ser testada antes do início da limpeza, pois este produto pode manchar a superfície caso haja incompatibilidade com o tipo do revestimento. Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso para execução e visualização), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação. Caso seja necessário, consultar o fabricante do revestimento quanto ao método de limpeza.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

LIMITAÇÕES

- Não indicado para manutenção ou uso diário.
- Não aplicar em superfície aquecida.
- Não aplicar em pastilhas metálicas

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

- Molhar a área a ser limpa, retirar o excesso de água e em seguida aplicar o produto, esfregando com uma vassoura ou escova de nylon. Não aplicar sobre áreas muito grandes para que seja possível a remoção dentro do intervalo de tempo determinado.
- Deixar o produto agir de 5 a 10 minutos e em seguida esfregar com fibra de limpeza manual branca e macia. No caso de uso de máquinas conservadoras manuais, deve-se esfregar com disco branco.
- Para limpeza de pisos rugosos, utilizar escova de cerdas de nylon macia. Enxaguar com bastante água removendo a solução aplicada. Produto não classificado como perigoso, conforme Resolução N° 5232, de 14/12/2016, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Produto Saneante notificado na ANVISA N° 25351.188926/2015-53. Não reutilize a embalagem. Descarte a embalagem vazia e os resíduos do produto em local autorizado pelo órgão ambiental da região.
- **CUIDADOS** Para abrir a embalagem, force o lacre girando a tampa. Impedir o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Usar luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha durante a aplicação. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de inalação ou aspiração remover a vítima para local arejado. Em caso de contato com olhos e pele, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. **NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA. DISPENSE-A. CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.**
- **ATENÇÃO** • Para limpeza de rejuntamentos, utilizar somente após 7 dias de aplicado.
- Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, cobre e etc.), apliques de ouro e pinturas especiais.
- Lavar com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
- Não misturar com água na embalagem original.

MISTURA

DILUIÇÃO

- Verificar se todas as ferramentas estão disponíveis, inclusive óculos de segurança e luvas de borracha para proteção.
- Em um recipiente plástico, colocar a quantidade desejada do produto (verificar o tipo de limpeza conforme indicação na tabela) e misturar lentamente sobre a água com utensílio de plástico.
- A proporção de diluição, de acordo com o tipo de limpeza desejada, está indicada no item “Rendimento”.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Portokoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
www.portokollpremium.com.br



Ficha Técnica de Produto

PortoKoll® Cleanmax Limpador Multipisos
Abril 2022, Versão 01.01
02179060000000026

PortoKollCleanmaxLimpadorMultipisos-pt-BRPORTO-(04-2022)-1-1.pdf

