Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Versão 1.0 Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Ligamax Gold EP 500 Part B

Código do produto : 100000040113 Tipo de produto : líquido viscoso

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : Sika S.A.

Avenida Dr. Alberto Jackson Byington 1525

Osasco CEP 06276-000

Telefone : (011) 3687-4600

Número do telefone de : PROQUÍMICA: 08001108270 emergência SIKA (DDG): 08007037340 Endereço de e-mail : info.ambiente@br.sika.com

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5

Corrosivo para a pele : Categoria 1B

Lesões oculares graves : Categoria 1

Sensibilização à pele. : Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquáti-

co - Agudo

: Categoria 2

Perigoso ao ambiente aquáti-

co - Crônico.

: Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco







Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos pro-

longados.

Frases de precaução : P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a

embalagem ou o rótulo.

P102 Mantenha fora do alcance das crianças.

Prevenção:

P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocu-

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Versão 1.0 Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021

lar/ proteção facial.

Resposta de emergência:

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. P304 + P340 + P310 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento:

P405 Armazene em local fechado à chave.

Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes perigosos

Nome químico	Nº CAS	Concentração (%)
Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, pro-	68082-29-1	>= 30 - < 50
dutos de reacção oligoméricos com os ácidos		
graxos de tall-oil e trietilenotetramina		
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric	103758-98-1	>= 30 - < 50
reaction products with tall-oil fatty acids and		
tetraethylenepentamine		
alcool benzílico	100-51-6	>= 10 - < 20
3,6,9,12-tetraazatetradecano-1,14-diamina	4067-16-7	>= 5 - < 10
Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepenta-	90640-66-7	>= 5 - < 10
mine fraction		
aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenote-	90640-67-8	>= 5 - < 10
tramina		

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral : Sair da área perigosa.

Consultar um médico.

Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão.

Se inalado : Remover para local ventilado.

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Número da FISPQ: 100000040113 Versão 1.0 Data da revisão: 20.10.2021

Após exposição prolongada, consultar um médico. Em caso de contato com a

pele

Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.

Lavar com sabão e muita água.

É necessário tratamento médico imediato, visto que as lesões da pele não tratadas dão origem a feridas de cicatrização

difícil e demorada.

Em caso de contato com o

olho

Quantidades pequenas espirradas nos olhos podem causar

danos irreversíveis no tecido e cegueira.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundan-

temente com água, e consultar um especialista.

Continuar a lavagem dos olhos durante o transporte para o

hospital.

Remova as lentes de contato.

Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.

Se ingerido Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois.

NÃO provoque vômito.

Não dar leite nem bebidas alcoólicas.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Transportar imediatamente o paciente para um hospital.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retarda-

dos

Os danos à saúde podem ser retardados.

efeitos corrosivos Efeitos sensibilizantes Reações alérgicas

Dermatite

Veja Seção 11 para informações mais detalhadas sobre os

efeitos à saúde e sintomas. Pode ser nocivo se ingerido.

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Provoca lesões oculares graves. Provoca queimaduras graves.

Tratar de acordo com os sintomas. Notas para o médico

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extin-

ção

: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.

Perigos específicos no com-

bate a incêndios

Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para

a drenagem ou para os cursos de água.

Produtos perigosos da com-

bustão

: Desconhecem-se produtos de combustão perigosos

Métodos específicos de ex-

tinção

: Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas lo-

cais vigentes.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas

envolvidas no combate a

Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.

incêndio.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e

: Usar equipamento de proteção individual.

Negar o acesso à pessoas desprotegidas de EPI.

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Versão 1.0 Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021

procedimentos de emergên-

Precauções ambientais : Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de

esgoto sanitário.

Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as

autoridades respectivas.

Métodos e materiais de con-

tenção e limpeza

Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, ser-

ragem).

Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção

de fogo e explosão

Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.

Recomendações para manu- :

seio seguro

Evitar ultrapassar a limite de exposição relativa à profissão

(ver seção 8).

Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Para a proteção individual, consultar a seção 8.

As pessoas que sabem que têm um problema de sensibilidade da pele ou asma, alergias, problemas respiratórios crônicos ou periódicos não devem trabalhar com nenhum processo

no qual esta preparação seja utilizada.

Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplica-

ção.

Siga as medidas de higiene padrão quando manusear os

produtos químicos.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higi-

ene e segurança.

Não comer nem beber durante o uso.

Não fumar durante o uso.

Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.

Condições para armazena-

mento seguro

Armazenar no recipiente original.

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e

bem ventilado.

Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar va-

zamento.

Observar os avisos dos rótulos.

Armazenar de acordo com os regulamentos do local.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Número da FISPQ: 100000040113 Versão 1.0 Data da revisão: 20.10.2021

Proteção respiratória : Utilize proteção respiratória, a menos que haja ventilação

> local adequada ou que a avaliação de exposição demonstre que a exposição está de acordo com o recomendado pelas

diretrizes.

A classe de filtro para o respirador deve ser adequada à

concentração máxima esperada de contaminante

(gás/vapor/aerossol/partículas) que possa surgir durante o manuseio do produto. Se essa concentração for excedida, um aparelho portátil de respiração deverá ser usado.

Luvas impermeáveis e resistentes a produtos químicos, que Proteção das mãos

> obedeçam a um padrão aprovado, devem ser usadas durante todo o tempo de manuseio de produtos químicos, se a taxa

de risco indicar que é necessário.

Proteção dos olhos : Óculos de segurança que obedeçam um padrão de aprova-

ção devem ser usados quando uma avaliação de risco indi-

car que isto é necessário.

Proteção do corpo e da pele : Escolher uma proteção para o corpo em relação com o tipo,

a concentração e a quantidade da substância perigosa, e

com o lugar de trabalho específico.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

líquido viscoso Aspecto

Cor marrom

Odor característico

Limite de Odor dados não disponíveis

pΗ dados não disponíveis

Ponto de fusão / Ponto de

congelamento

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebuli-

Ponto de inflamação

dados não disponíveis

dados não disponíveis

Não aplicável

Taxa de evaporação dados não disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) dados não disponíveis

Limite superior de explosividade / Limite de inflamabili-

dade superior

dados não disponíveis

Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade

inferior

dados não disponíveis

Pressão de vapor 0.07 hPa

Densidade relativa do vapor dados não disponíveis

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021 Versão 1.0

Densidade 1.06 g/cm3

Solubilidade

Solubilidade em água dados não disponíveis

Solubilidade em outros

solventes

dados não disponíveis

Coeficiente de partição (n-

octanol/água)

dados não disponíveis

Temperatura de autoignição dados não disponíveis

Temperatura de decomposi-

ção

dados não disponíveis

Viscosidade

Viscosidade, dinâmica dados não disponíveis

> 20.5 mm2/s (40 °C (104 °F)) Viscosidade, cinemática

Riscos de explosão dados não disponíveis

Propriedades oxidantes dados não disponíveis

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

: Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente. Reatividade

: Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.

Estabilidade química : O produto é quimicamente estável.

Possibilidade de reações

perigosas

Condições a serem evitadas : dados não disponíveis Materiais incompatíveis dados não disponíveis

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Pode ser nocivo se ingerido.

Componentes:

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and tetraethylenepentamine:

Toxicidade aguda oral : LD50 Oral (Rato): > 2,500 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : LD50 Dérmica (Coelho): > 2,500 mg/kg

alcool benzílico:

Toxicidade aguda oral : LD50 Oral (Rato): 1,620 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 4.178 mg/l

Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: pó/névoa

3,6,9,12-tetraazatetradecano-1,14-diamina:

Toxicidade aguda oral : LD50 Oral (Rato): 1,600 mg/kg

6/10

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021 Versão 1.0

aminas, polietilenopoli-, fracção de trietilenotetramina:

Toxicidade aguda oral : LD50 Oral (Rato): 1,716 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : LD50 Dérmica (Coelho): 1,465 mg/kg

Corrosão/irritação à pele.

Provoca queimaduras graves.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.: Pode provocar reações alérgicas na pele.

Sensibilização respiratória: Não classificado com base nas informações disponíveis.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade à reprodução

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:

Ácidos gordos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reacção oligoméricos com os ácidos graxos de tall-oil e trietilenotetramina:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Brachydanio rerio (paulistinha)): 7.07 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Toxicidade para as algas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 4.34

ma/l

Duração da exposição: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0.5

mg/l

Duração da exposição: 72 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáti-


Duração da exposição: 48 d

: CE50 (Daphnia sp. (dáfnia)): 7.07 mg/l

cos. (Toxicidade crônica)

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and

tetraethylenepentamine:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Peixes): 7.07 mg/l

Duração da exposição: 96 h

alcool benzílico:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Peixes): > 100 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e

outros invertebrados aquáti-

cos.

: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l

Duração da exposição: 48 h

Persistência e degradabilidade

dados não disponíveis

Potencial bioacumulativo

dados não disponíveis

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adi-

cionais

: O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manu-

seio ou descarte não profissional.

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolonga-

dos.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de disposição

Resíduos : Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos

de água ou no solo.

Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos

químicos ou recipientes usados.

Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de

resíduos.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.

Fazer a disposição como a de um produto não utilizado.

Não reutilizar os recipientes vazios.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

IATA-DGR

N° UN/ID : UN 1760

Nome apropriado para em-

barque

Corrosive liquid, n.o.s.

Classe de risco : 8
Grupo de embalagem : III

Rótulos : Corrosive

8 / 10

856

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Versão 1.0 Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021

Instruções de embalagem

(aeronave de carga)

Instruções de embalagem : 852

(aeronave de passageiro)

Código-IMDG

Número ONU : UN 1760

Nome apropriado para em- : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

barque

Classe de risco : 8
Grupo de embalagem : III
Rótulos : 8
Código EmS : F-A, S-B
Poluente marinho : não

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT

Número ONU : UN 1760

Nome apropriado para em- : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.

barque

Classe de risco : 8
Grupo de embalagem : III
Rótulos : 8
Número de risco : 80

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Folha de Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Huma- : Não aplicável

nos - (LINACH)

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Não aplicável

Convenção Internacional de Armas Químicas

Compostos orgânicos volá-

teis

: Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais

(prevenção e controlo integrados da poluição)

Concentração de compostos orgânicos voláteis (COV): 13%

w/w

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança corresponde ao nosso nível de conhecimento no momento da publicação. Excluem-se quaisquer garantias. Aplicam-se as

Conforme ABNT NBR 14725-4:2014

Ligamax Gold EP 500 Part B



Versão 1.0 Número da FISPQ: 100000040113 Data da revisão: 20.10.2021

nossas Condições de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de dados do produto antes de qualquer uso e processamento.