

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ligamax Gold Limpeza Pós Obra

Detergente desincrustante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ligamax Gold Limpeza Pós Obra a é um detergente desincrustante alcalino indicado para limpeza pós-obra simples ou pesada.

USOS

- Especialmente desenvolvido para limpeza de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista, o produto atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Limpeza simples ou pesada
- Fácil de aplicar
- Áreas internas e externas

DADOS DO PRODUTO

Base química	Água, butildiglicol, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, coadjuvante, conservante, corante CI 16185 e CI 42090.
Embalagem	Frasco de 1 litro
Prazo de validade	Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação. CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Condições de estocagem	Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de altura em sua embalagem original fechada.
Consumo	CONSUMO ESTIMADO O produto está pronto para limpeza pesada. Para limpeza média ou leve, utilizar a recomendação de diluição conforme tabela no item "rendimento". A proporção da diluição deve ser testada antes do início da limpeza, pois este produto pode manchar a superfície do revestimento. Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso para execução e visualização), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação. Caso seja necessário, consultar o fabricante do revestimento quanto ao método de limpeza.

Rendimento

Tipo de Limpeza	Diluição	Rendimento
Leve	(1:10) 1 parte de produto para 10 partes de água	Aproximadamente 25 m ²
Média	(1:5) 1 parte de produto para 5 partes de água	Aproximadamente 15 m ²
Pesada	Puro	Aproximadamente 3 m ²

Esta tabela considera valores referenciais de rendimento que podem variar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do revestimento utilizado, porosidade da superfície, etc.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para manutenção ou uso diário.
- Não aplicar em superfície aquecida.
- Não aplicar em pastilhas metálicas.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

CUIDADOS

- Para abrir a embalagem, force o lacre girando a tampa. Impedir o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Usar luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha durante a aplicação. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de inalação ou aspiração remover a vítima para local arejado. Em caso de contato com olhos e pele, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto.

NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA. DISPENSE-A. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

ATENÇÃO

- Para limpeza de rejuntamentos, utilizar somente após 7 dias da aplicação do rejunte.
- Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, cobre e etc.), apliques de ouro e pinturas especiais.
- Lavar com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
- Não misturar com água na embalagem original.

MISTURA

DILUIÇÃO

Verificar se todas as ferramentas estão disponíveis, inclusive óculos de segurança e luvas de borracha para proteção. Em um recipiente plástico, colocar a quantidade desejada do produto (verificar o tipo de limpeza conforme indicação na tabela no item "rendimento" e misturar lentamente sobre a água com utensílio de plástico.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Ligamax® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informa-

ções ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
www.ligamaxgold.com.br



Ficha Técnica de Produto
Ligamax Gold Limpeza Pós Obra
Janeiro 2023, Versão 01.02
02179060000000023

LigamaxGoldLimpezaPsObra-pt-BRLIGA-(01-2023)-1-2.pdf

