BUILDING TRUST

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-60 Primer DPR

Selador acrílico para texturas em fachadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-60 Primer DPR é um selador acrílico para texturas que reduz a formação de eflorescência e melhora a aparência e uniformidade do acabamento final. É permeável a vapor de água sem constituir uma barreira.

USOS

SikaWall®-60 Primer DPR é indicado para:
- Interior e exterior;
- Todos os tipos de superfícies que irão receber acabamentos e revestimento acrílicos.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Excelente cobertura
- Fácil aplicação;
- Permeável ao vapor.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resina Acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais e aditivos químicos.
Embalagem	Balde de 25 kg
Aspecto / Cor	Líquido viscoso/branco ou colorido de acordo com a cor da textura.
Prazo de validade	18 meses a partir da data de fabricação se estocado apropriadamente nas embalagens originais.
Condições de estocagem	Empilhamento de no máximo 3 baldes em duas fileiras sendo a última com amarração.
Densidade	1,55 g/cm³

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	0,250 kg/m². Diluição de no máximo 15% com água limpa.
Rendimento	100 - 115 m² por balde. *O rendimento pode variar de acordo com as condições do substrato.*
Temperatura ambiente	Min. 4° C - Max. 38° C
Temperatura do substrato	Min. 4° C - Max. 38° C
Tempo de espera / Pintura	Aplicação de uma ou duas demãos com intervalo de 4 horas entre demãos.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

EQUIPAMENTO

Aplicação com rolo de lã baixa.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de óleos, graxas, poeira, restos de tinta, creme de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustação que impeça a perfeita adesão do SikaWall®-60 Primer DPR ao substrato. Proteja as peças de alumínio, pois o produto pode causar manchas.

MISTURA

Produto pronto para uso.
Para garantir a homogeneidade do produto, recomenda-se efetuar a mistura do produto na embalagem com o auxilio de um misturador de baixa rotação.

APLICAÇÃO

Aplicar em uma demão contínua com rolo de lã baixa, pincel ou pistola de pulverização. Deve-se respeitar o consumo indicado do produto, pois quando aplicado em excesso, pode comprometer a uniformidade da cor e o acabamento final.

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika®são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Ficha Técnica de Produto
SikaWall®-60 Primer DPR
Abril 2021, Versão 01.02
021815100000000249

SikaWall-60PrimerDPR-pt-BR-(04-2021)-1-2.pdf

BUILDING TRUST