

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-10 Primer Acrílico

Seladora para textura acrílica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-10 Primer Acrílico é um produto desenvolvido para selar e preparar as superfícies que receberão textura acrílica como acabamento final, promovendo maior proteção à fachada bem como melhor cobertura e acabamento da textura.

USOS

- Paredes de ambientes internos e externos;
- Fachadas;

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pronto para uso
- Alto rendimento

DADOS DO PRODUTO

Base química	Água, resina acrílica estirenada, pigmentos, cargas minerais e aditivos.
Embalagem	Balde de 25Kg
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção, se estocados apropriadamente nas embalagens originais e intactas.
Condições de estocagem	Empilhamento de 3 baldes em no máximo duas fileiras sendo a última com amarração.
Aspecto / Cor	Líquido viscoso / Branco ou colorido
Densidade	1,40g/cm ³
Consumo	250gr/m ²
Temperatura ambiente	Mín. 4°C / Máx. 38°C
Temperatura do substrato	Mín. 4°C / Máx. 30°C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados

em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta de óleos, graxas, pó, restos de pintura, nata de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustação que prejudique a perfeita aderência do Sikawall® 10 Primer Acrílico ao substrato.

MISTURA

Produto pronto para uso. Recomendamos a mistura manual ou mecânica para homogeneizar o produto previamente à aplicação. **NÃO ADICIONAR ÁGUA.**

APLICAÇÃO

Aplicar o Sikawall-10 Primer Acrílico com rolo de lã, pincel ou trincha.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Solúvel em água antes da secagem. Limpe as ferramentas e recipientes com água antes de secar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sikawall®-10 Primer Acrílico
Setembro 2022, Versão 01.02
02189020000000087

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

SikaWall-10PrimerAcrílico-pt-BR-(09-2022)-1-2.pdf