

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikalastic®-941

(anteriormente MSeal 941)

AREIA DE QUARTZO PARA USO EM SISTEMAS DE PISO E REVESTIMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikalastic®-941 é um agregado à base de sílica, com granulometria entre aproximadamente 0,85 mm e 1,7 mm, tipo grão de açúcar. Para utilização em sistemas de pavimentos e revestimentos industriais, principalmente nos sistemas Sikaguard, Sikalastic e Sikafloor.

USOS

- Aplicação de camadas antiderrapantes por aspersão.
- Quartzo para aspersão e melhoria de adesão nos sistemas de revestimentos industriais

DADOS DO PRODUTO

Base química	Areia de Sílica
Embalagem	25 kg
Aspecto / Cor	Amarelo ocre
Prazo de validade	Indefinite under the indicated storage conditions.
Condições de estocagem	Sikalastic®-941 deve ser armazenado adequadamente em sua embalagem original lacrada, fechada e sem danos, em condições secas e em temperaturas entre +5 °C e + 35 °C.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

As limitações serão dadas pelo piso específico correspondente ou pelo sistema de revestimento utilizado.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Agregado de quartzo natural 100% seco com granulometria controlada.
- Permite acabamento antiderrapante
- Melhora as propriedades mecânicas do sistema

Veja a ficha técnica correspondente.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Adicionar por aspersão entre camadas na proporção e forma indicadas na ficha técnica do produto correspondente..

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sikalastic®-941

Outubro 2024, Versão 02.01
02081600000002017

Sikalastic-941-pt-BR-(10-2024)-2-1.pdf