

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-9012 Malha de Reforço

Tecido estruturante para o sistema de membrana líquida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-9012 Malha de Reforço é um tecido de alta resistência mecânica à rasgos e perfurações, estabilidade dimensional, facilidade de aplicação e excelente resistência aos álcalis agressivos encontrados em argamassas cimentícias.

USOS

Como estruturante no reforços em vãos de janelas, portas e no tratamento de juntas do sistema de membrana líquida Sikawall®-75 WeatherSeal Spray & Roll-On.

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Rolo de 4" – 10 cm x 55 m Rolo de 6" – 15 cm x 55 m
Prazo de validade	Não se aplica a este produto
Condições de estocagem	Estocar apropriadamente em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas embalagens originais, na vertical em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto da embalagem com o solo.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Alta resistência mecânica à rasgos e perfurações;
- Estabilidade dimensional;
- Alta resistência aos álcalis.

teção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente limpo, sem sujeira ou poeira. Os requadros de vãos como o de janelas e portas devem estar alinhados e sem desníveis significativos que possam comprometer a instalação do material.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Aplicar com rolo de lã baixa em conjunto com o produto Sikawall®-75 WeatherSeal Spray & Roll-On.

Aplicar em vãos de janelas, portas, quinas e cantos em composição com o sistema de membrana líquida Sikawall®-75 WeatherSeal Spray & Roll-On. Mergulhar a SikaWall®-9012 Malha de Reforço na membrana líquida, utilizando rolo de lã baixa espessura até ficar totalmente submersa ao sistema. Aplicar a segunda demão após mergulhar a malha de reforço. Não deixar que fique enrugada a tela e efetuar a sua instalação sempre de uma extremidade para outra ou do centro para as extremidades.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

SikaWall®-9012 Malha de Reforço

Abril 2021, Versão 01.01

02183090100000025

SikaWall-9012MalhadeReforo-pt-BR-(04-2021)-1-1.pdf