

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## PortoKoll® Cera Laca

Cera laca para cimento queimado

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PortoKoll® Cera Laca é um produto desenvolvido para selar e promover durabilidade e proteção ao Cimento Queimado.

## USOS

- Aplicação de duas demãos sobre o cimento queimado PortoKoll®.

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.	
Embalagem	Frasco de 500 ml	
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 (um) ano após a data de fabricação que consta na embalagem.	
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.	
Consumo	Quantidade	Consumo
	500 ml	100 ml por demão/m <sup>2</sup>
Tempo de cura	Tráfego Leve	24 horas, após aplicação
	Tráfego Pesado	30 dias, após aplicação

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

## NÃO USAR:

- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 5°C e acima de 35°C, com umidade relativa

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Acabamento acetinado
- Proteção e durabilidade

do ar superior a 80%.

- O produto em pisos de áreas internas e externas que terão contato com água, pois a superfície do Cimento Queimado PortoKoll® se tornará escorregadia, podendo ocasionar quedas e acidentes.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de

segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Com auxílio com uma desempenadeira de espuma nova e limpa aplique a primeira demão da Cera Laca PortoKoll® como selador com uma diluição de água de 50% (na proporção de 1:1), e aguardar secar aproximadamente duas horas.
- Aplicar mais duas demãos da Cera Laca PortoKoll®, puro (sem diluir), deixando secar aproximadamente 2 horas entre as demãos.
- Realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado), evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando “mop” e enceradeira. O maior número de demãos da Cera Laca PortoKoll® aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento Queimado PortoKoll®.

### IMPORTANTE

O tom do Cimento Queimado PortoKoll® tende a ficar mais escuro a medida que se realiza a aplicação da Cera Laca. Recomenda-se teste prévio em pequena área para avaliar o resultado final, pois final pode haver variação de acordo com a quantidade de demãos e diluição utilizada.

### RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a re-aplicação a cada 12 meses para ambiente residencial e 6 meses para área de tráfego intenso.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

**ParexGroup Indústria e Comércio de Argamassas Ltda.**

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

[www.portokollpremium.com.br](http://www.portokollpremium.com.br)



**Ficha Técnica de Produto**

PortoKoll® Cera Laca

Abril 2022, Versão 01.01

02189010000000116

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos PortoKoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

PortoKollCeraLaca-pt-BRPORTO-(04-2022)-1-1.pdf