

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

BAUCRYL VEDAFRISO

EMULSÃO ACRÍLICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E FRISOS EM FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BAUCRYL VEDAFRISO é uma emulsão de polímero acrílico elastomérico com cargas minerais e aditivos, monocomponente formando uma membrana impermeável, que suporta as fissurações naturais de retração de emboços e rebocos em fachadas.

USOS

BAUCRYL VEDAFRISO é um impermeabilizante para: Juntas e frisos de fachadas com acabamento em revestimento cerâmico ou porcelanatos, pintura, textura sintética ou textura mineral.

No requadro e arremates da base para receber esquadrias.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Maior durabilidade com resistência aos raios UV*
 - Membrana moldada no local conferindo maior proteção aos pontos críticos como frisos e requadros;
 - Membrana de baixa espessura evitando ressaltos nos acabamentos (texturas, pinturas, etc);
 - Embalagem ergonômica possibilitando trabalhos com balancins ou cadeirinha suspensa.
 - Alta produtividade na execução, devido à secagem ultrarápida (~10 minutos),
 - Elevado poder de alongamento (superior a 360%) possibilitando o uso no tratamento de fissuras de retração.
 - Compatibilidade com selantes da linha Sikaflex.
- *Acabamento final deve ser executado em no máximo 20 dias com a superfície limpa.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Emulsão de polímero acrílico elastomérico com cargas minerais
Embalagem	Balde 12 kg
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção
Condições de estocagem	Estocar em embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegendo da luz direta do sol e do gelo.
Densidade	1,35 a 1,45 g/m ³
Viscosidade	5.500 e 7.500 cps
Valor do pH	9,5 e 10,5
Tempo de espera / Pintura	Executar o acabamento (selante, pintura ou textura) em no máximo 20 dias.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora

de nosso controle.

LIMITAÇÕES

Este produto não suporta pressão negativa;

Não aplique em dias chuvosos ou sobre umidade
O material não suporta abrasão.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

PREPARAÇÃO DA BASE

O substrato deverá estar estruturalmente são, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, óleos, graxas e etc.

Certifique-se que a base está seca e com resistência superficial adequada

Não aplique o produto quando houver previsão de chuva.

Para locais com aplicação de tintas e textura diferentes do recomendado, realizar teste prévio e/ou consultar o nosso departamento técnico.

APLICAÇÃO

O BAUCRYL VEDAFRISO é pronto para uso bastando apenas realizar uma mistura mecânica por alguns minutos.

FRISOS DE FACHADA

Com a base já preparada, aplique o BAUCRYL VEDAFRISO em duas demãos com intervalo mínimo de 5 a 10 minutos entre demãos. cobrindo completamente o friso e deixando cerca de 10 cm nas faces externas das bordas.

REQUADRO DE ESQUADRIAS

Com a base já preparada, aplique o BAUCRYL VEDAFRISO em duas demãos na requadratura das esquadrias das janelas para evitar a infiltração de água em fissuras geralmente apresentadas a 45° na vergas e contravergas, em intervalo mínimo de 5 a 10 minutos entre demãos.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

BAUCRYL VEDAFRISO

Maior 2022, Versão 01.02

02189010000000112

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

BAUCRYLVEDAFRISO-pt-BR-(05-2022)-1-2.pdf