

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikafloor®-055 Preparação Rápida

Argamassa de regularização rápida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor®-055 Preparação Rápida é uma argamassa de regularização rápida para nivelamento e acabamento liso para contrapisos e estruturas de concreto.

USOS

Regularização e acabamento superficial liso para preparo de contrapisos e lajes de concreto para instalação de pisos vinílicos dos tipos manta, régua e placa, pisos de borracha, carpete de madeira, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras e pinturas do tipo acrílica, poliuretano e epóxi em áreas internas e externas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Alta resistência inicial;
- Liberação rápida;
- Ideal para recuperação de lajes de concreto e contrapisos que irão receber os sistemas autonivelante cimentícios Sikafloor®;

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland e aditivos especiais.
Embalagem	Saco de 10 kg
Aspecto / Cor	Argamassa fluída / Cinza
Prazo de validade	12 meses
Condições de estocagem	Estocar nas embalagens originais e intactas, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura e em temperaturas entre +5°C e +32°C, protegido da luz direta do sol, da umidade e do gelo. Antes de usar, acondicione o produto entre +23°C e +30°C.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	3,6 litros / Saco de 10 kg
Consumo	Aproximadamente 0,650 a 0,850 / mm / m ² <i>Atenção: O consumo pode variar de acordo com o tipo e qualidade da desempenadeira usada e as condições da base.</i>
Espessura da camada	De 1 a 5 mm em camada única
Temperatura ambiente	Mín 23°C / Máx. 30°C

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

- A superfície da base não deve estar íntegra, limpa, sem partes soltas, poeira ou qualquer outra substância que possa impedir a boa aderência do produto;
- Juntas de dessolidarização, movimentação e estrutural devem ser trazidas até a superfície do revestimento e preenchidas com material deformável e em seguida vedada com selante flexível;
- Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação da argamassa.

MISTURA

- Em recipiente limpo e seco, misturar de forma manual ou mecânica todo o conteúdo da embalagem até formar uma massa pastosa, homogênea e firme. Trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da massa;
- Nunca adicionar água ou qualquer outro produto na mistura.

APLICAÇÃO

- Em recipiente de plástico ou metal limpo e saco, misturar manualmente ou com hélice acoplada à furadeira o produto em pó com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos;
- Trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pote da massa;
- Não adicionar nenhum componente além de água;
- Estender a argamassa sobre a base, com o lado liso da desempenadeira em movimentos semicirculares, garantindo a espessura de aplicação;
- Aguardar o tempo de cura para liberação para trânsito e execução do revestimento.

LIBERAÇÃO PARA TRAFÉGO LEVE:

- Pessoas com cuidado: 12 horas

LIBERAÇÃO PARA REVESTIMENTO:

- Pisos laminados, vinílicos, cerâmicas e porcelanatos: 24 horas
- Pisos de madeira, carpete e pinturas: 72 horas

Em caso de situações não citadas acima, consultar o Departamento Técnico da Sika.

LIMITAÇÕES

Não aplicar:

- Sobre base pouco firme, que apresenta fissuras, som cavo, descolamentos, etc.;
- Como função técnica de impermeabilização e material refratário;
- Após 30 minutos da mistura.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
Sikafloor®-055 Preparação Rápida
Julho 2020, Versão 02.01
020815030010000324

Sikafloor-055PreparaoRpida-pt-BR-(07-2020)-2-1.pdf