

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ligamax Gold Removedor de Epóxi e Acrílico

Removedor de resíduos de rejuntamento acrílico e epóxi

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ligamax Gold Removedor de Epóxi e Acrílico é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina acrílica e epóxi. Também remove manchas de tintas e vernizes. Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos. **IMPORTANTE:** A compatibilidade do Ligamax Gold Removedor de Epóxi e Acrílico e o tipo do revestimento, deverá ser testada antes do início da limpeza, com intuito de avaliar a ocorrência de manchas. Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação.

USOS

- Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

DADOS DO PRODUTO

Base química	N-metil-pirrolidona, solventes, espessante e alcalinizante.
Embalagem	Balde de 250g
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 2 (dois) anos após a data de fabricação que consta na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura.
Consumo	CONSUMO ESTIMADO: Aproximadamente 50 g/m ² . O valor referencial de rendimento, pode variar de acordo com o tipo e grau de sujidade, etc.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados

em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para manutenção ou uso diário.
- Não aplicar em superfície aquecida.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Com o auxílio de uma espátula, trincha ou pincel, aplique o Ligamax Gold Removedor de Epóxi e Acrílico sobre a junta ou área desejada.
- O tempo de ação do produto dependerá do tempo de secagem e espessura do rejunte a ser removido. Para camadas finas utilizar o produto conforme a tabela a seguir:

Tempo de secagem	24 horas	48 horas	72 horas ou mais
Tempo de ação	10 min.	20 min.	30 min. a 24 horas

- Em seguida proceder a limpeza com água, esfregando delicadamente com o auxílio de uma fibra de limpeza macia (branca).
- Para camadas mais espessas o procedimento varia de acordo com a quantidade de rejunte a ser removido. Exemplo: para brumas espessas deixar agir no máximo 24 horas e utilizar fibra de limpeza macia para remoção do rejunte. Em seguida enxaguar, com bastante água, removendo totalmente o produto aplicado, sem deixar resíduos. Caso necessário, repita a operação até a completa remoção do rejunte.
- Para limpeza de pisos rugosos, utilizar escova macia com cerdas de nylon.
- Não misturar com água, pois, o produto se apresenta pronto para uso na embalagem original.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Ligamax Gold Removedor de Epóxi e Acrílico
Novembro 2022, Versão 01.01
02179060000000031

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Parex® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

LigamaxGoldRemovedordeEpoxieAcrilico-pt-BRPAREX-(11-2022)-1-1.pdf