

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : Sikafloor®-252 Primer Part B

#### Detalhes do fornecedor

Empresa : Sika S.A.  
Avenida Dr. Alberto Jackson Byington 1525  
Osasco CEP 06276-000

Telefone : (011) 3687-4600

Número do telefone de emergência : PROQUÍMICA: 08001108270  
SIKA (DDG): 08007037340

Endereço de e-mail : info.ambiente@br.sika.com

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação da substância ou mistura do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 4

Corrosivo para a pele : Subcategoria 1B

Lesões oculares graves : Categoria 1

Sensibilização à pele. : Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 3

#### Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H302 Nocivo se ingerido.  
H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.  
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.  
H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução : **Prevenção:**  
P261 Evite inalar as névoas ou vapores.  
P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.  
P280 Use luvas protetoras/ roupas protetoras/ proteção para os olhos/ proteção para o rosto/ proteção auricular.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

### Resposta de emergência:

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água.

P304 + P340 + P310 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

### Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

## SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

### Componentes

| Identidade química                                | Número de registro CAS | Classificação                                                                                                                       | Concentração (% w/w) |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| alcool benzílico                                  | 100-51-6               | Tóx. Agudo (Oral), 4<br>Irrit. Ocul., 2A<br>Sens. Pele., 1B                                                                         | >= 30 -< 50          |
| Adduct IXA-P (epoxy amine adduct, polymer)        | 212580-83-1            | Tóx. Agudo (Oral), 4<br>Sens. Pele., 1<br>Aq. Crônico, 4                                                                            | >= 20 -< 25          |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina        | 2855-13-2              | Tóx. Agudo (Oral), 4<br>Tóx. Agudo (Dérmico), 5<br>Corr. Pele, 1B<br>Lesões Ocul., 1<br>Sens. Pele., 1A                             | >= 10 -< 20          |
| m-fenilenobis(metilamina)                         | 1477-55-0              | Tóx. Agudo (Oral), 4<br>Tóx. Agudo (Inal-ação), 4<br>Tóx. Agudo (Dérmico), 5<br>Corr. Pele, 1B<br>Sens. Pele., 1B<br>Aq. Crônico, 3 | >= 10 -< 20          |
| Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve | 64742-95-6             | Líqu. Inflam., 3<br>Órg-alvo Esp. - Única, (Sistema respiratório, Sistema nervoso central) , 3<br>Per. Asp, 1                       | >= 5 -< 10           |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

|                                   |         |                                                            |           |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|
|                                   |         | Aq. Crônico, 2                                             |           |
| 2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol | 90-72-2 | Tóx. Agudo (Oral), 4<br>Irrit. Pele, 2<br>Irrit. Ocul., 2A | >= 1 -< 5 |

### SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

#### Descrição das medidas necessárias de primeiros-socorros

- Recomendação geral : Sair da área perigosa.  
Consultar um médico.  
Mostrar esta FDS ao médico de plantão.
- Se inalado : Remover para local ventilado.  
Após exposição prolongada, consultar um médico.
- Em caso de contato com a pele : Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.  
Lavar com sabão e muita água.  
É necessário tratamento médico imediato, visto que as lesões da pele não tratadas dão origem a feridas de cicatrização difícil e demorada.
- Em caso de contato com o olho : Quantidades pequenas espirradas nos olhos podem causar danos irreversíveis no tecido e cegueira.  
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista.  
Continuar a lavagem dos olhos durante o transporte para o hospital.  
Remova as lentes de contato.  
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
- Se ingerido : Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois.  
NÃO provoque vômito.  
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.  
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.  
Transportar imediatamente o paciente para um hospital.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios : Os danos à saúde podem ser retardados.  
efeitos corrosivos  
Efeitos sensibilizantes  
Desconforto gastrointestinal  
Reações alérgicas  
Dermatite  
Veja Seção 11 para informações mais detalhadas sobre os efeitos à saúde e sintomas.  
Nocivo se ingerido.  
Pode provocar reações alérgicas na pele.  
Provoca lesões oculares graves.  
Provoca queimaduras graves.

#### Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

- Notas para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- |                                                              |   |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados                                  | : | Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. |
| Produtos perigosos da combustão                              | : | Desconhecem-se produtos de combustão perigosos                                             |
| Métodos específicos de extinção                              | : | Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos.                                  |
| Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros | : | Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.                              |

### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : | Usar equipamento de proteção individual.<br>Negar o acesso à pessoas desprotegidas de EPI.                                                                                                  |
| Precauções ao meio ambiente                                                 | : | Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.<br>Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.                              |
| Métodos e materiais de contenção e limpeza                                  | : | Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, seragem).<br>Manter em recipientes fechados adequados até a disposição. |

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- |                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientação para prevenção de fogo e explosão | : | Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precauções para manuseio seguro              | : | Evitar ultrapassar a limite de exposição relativa à profissão (ver seção 8).<br>Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa.<br>Para a proteção individual, consultar a seção 8.<br>As pessoas que sabem que têm um problema de sensibilidade da pele ou asma, alergias, problemas respiratórios crônicos ou periódicos não devem trabalhar com nenhum processo no qual esta preparação seja utilizada.<br>Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.<br>Siga as medidas de higiene padrão quando manusear os produtos químicos. |
| Medidas de higiene                           | : | Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.<br>Não comer nem beber durante o uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

Condições para armazenamento seguro :

- Não fumar durante o uso.
- Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.
- Armazenar no recipiente original.
- Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.
- Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
- Observar os avisos dos rótulos.
- Armazene de acordo com os regulamentos do local.

### SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

| Componentes               | Número de registro CAS | Tipo de valor (Forma de exposição) | Parâmetros de controle / Concentração permitida | Base  |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| m-fenilenobis(metilamina) | 1477-55-0              | C                                  | 0.018 ppm                                       | ACGIH |

#### Medidas de proteção pessoal

Proteção respiratória : Utilize proteção respiratória, a menos que haja ventilação local adequada ou que a avaliação de exposição demonstre que a exposição está de acordo com o recomendado pelas diretrizes.  
A classe de filtro para o respirador deve ser adequada à concentração máxima esperada de contaminante (gás/vapor/aerossol/partículas) que possa surgir durante o manuseio do produto. Se essa concentração for excedida, um aparelho portátil de respiração deverá ser usado.

Proteção das mãos : Luvas impermeáveis e resistentes a produtos químicos, que obedçam a um padrão aprovado, devem ser usadas durante todo o tempo de manuseio de produtos químicos, se a taxa de risco indicar que é necessário.

Proteção para a olhos/face : Óculos de segurança que obedçam um padrão de aprovação devem ser usados quando uma avaliação de risco indicar que isto é necessário.

Proteção do corpo e da pele : Escolher uma proteção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a quantidade da substância perigosa, e com o lugar de trabalho específico.

### SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico : Líquido

Cor : branco, amarelo

Odor : característico

Limite de Odor : dados não disponíveis

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                                                    | : dados não disponíveis                       |
| Ponto de fusão / Ponto de congelamento                                | : dados não disponíveis                       |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição          | : dados não disponíveis                       |
| Ponto de fulgor                                                       | : dados não disponíveis                       |
| Taxa de evaporação                                                    | : dados não disponíveis                       |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                                         | : dados não disponíveis                       |
| Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior | : dados não disponíveis                       |
| Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior | : dados não disponíveis                       |
| Pressão de vapor                                                      | : 4.9996 hPa                                  |
| Densidade relativa do vapor                                           | : dados não disponíveis                       |
| Densidade relativa (água=1)                                           | : ca. 1 g/cm <sup>3</sup> (23 °C (73 °F))     |
| Solubilidade                                                          |                                               |
| Solubilidade em água                                                  | : dados não disponíveis                       |
| Solubilidade em outros solventes                                      | : dados não disponíveis                       |
| Coefficiente de partição (n-octanol/água)                             | : dados não disponíveis                       |
| Temperatura de autoignição                                            | : dados não disponíveis                       |
| Temperatura de decomposição                                           | : dados não disponíveis                       |
| Viscosidade                                                           |                                               |
| Viscosidade, dinâmica                                                 | : dados não disponíveis                       |
| Viscosidade, cinemática                                               | : > 20.5 mm <sup>2</sup> /s ( 40 °C (104 °F)) |
| Riscos de explosão                                                    | : dados não disponíveis                       |
| Propriedades oxidantes                                                | : dados não disponíveis                       |

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Reatividade                        | : Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.        |
| Estabilidade química               | : O produto é quimicamente estável.                     |
| Possibilidade de reações perigosas | : Estável sob as condições recomendadas de armazenagem. |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

Condições a serem evitadas : dados não disponíveis

Materiais incompatíveis : dados não disponíveis

Produtos perigosos de decomposição : Não há produtos de decomposição perigosos.

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### Toxicidade aguda

Nocivo se ingerido.

#### Componentes:

##### **alcool benzílico:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 Oral (Rato): 1,200 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 4.178 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: pó/névoa

##### **3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 Oral (Rato): 1,030 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 5 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: pó/névoa

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 2,000 - 5,000 mg/kg

##### **m-fenilenobis(metilamina):**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 Oral (Rato): 930 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): 1.34 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: pó/névoa  
Avaliação: Corrosivo para o trato respiratório.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 Dérmica (Rato): > 3,100 mg/kg

##### **Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 Oral (Rato): > 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 Dérmica (Coelho): > 2,000 mg/kg

##### **2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 Oral (Rato): 2,169 mg/kg

#### **Corrosão/irritação à pele.**

Provoca queimaduras graves.

#### Componentes:

##### **2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol:**

Espécie : Coelho  
Avaliação : Corrosivo

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

Método : Diretriz de Teste de OECD 404

### Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

#### Componentes:

##### **2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol:**

Espécie : Coelho

Avaliação : Provoca lesões oculares graves.

### Sensibilização respiratória ou à pele

#### **Sensibilização à pele.**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

#### **Sensibilização respiratória**

Não classificado devido à falta de dados.

### Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado devido à falta de dados.

### Carcinogenicidade

Não classificado devido à falta de dados.

### Toxicidade à reprodução

Não classificado devido à falta de dados.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado devido à falta de dados.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado devido à falta de dados.

### Perigo por aspiração

Não classificado devido à falta de dados.

---

## SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Ecotoxicidade

#### Componentes:

##### **alcool benzílico:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Peixes): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 48 h

##### **3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina:**

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 10 - 100 mg/l  
Duração da exposição: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 1.5 mg/l  
Duração da exposição: 72 h

##### **m-fenilenobis(metilamina):**

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oryzias latipes (medaka)): > 10 - 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 10 - 100 mg/l  
Duração da exposição: 48 h

### **Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve:**

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 2.6 - 2.9 mg/l  
Duração da exposição: 72 h

### **Persistência e degradabilidade**

dados não disponíveis

### **Potencial bioacumulativo**

dados não disponíveis

### **Mobilidade no solo**

dados não disponíveis

### **Outros efeitos adversos**

### **Produto:**

Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.  
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

## SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### **Métodos recomendados para disposição final**

Resíduos : Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.  
Seguindo as regulamentações locais e nacionais.

Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo.

Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados.

Seguindo as regulamentações locais e nacionais.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.  
Fazer a disposição como a de um produto não utilizado.  
Seguindo as regulamentações locais e nacionais.

Não reutilizar os recipientes vazios.

Seguindo as regulamentações locais e nacionais.

## SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### **Regulamentos internacionais**

### **IATA-DGR**

Nº UN/ID : UN 1760

Nome apropriado para em- : Corrosive liquid, n.o.s.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

barque  
Classe de risco : 8  
Grupo de embalagem : III  
Rótulos : Corrosive  
Instruções de embalagem : 856  
(aeronave de carga)  
Instruções de embalagem : 852  
(aeronave de passageiro)

### Código-IMDG

Número ONU : UN 1760  
Nome apropriado para em- : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
barque  
Classe de risco : 8  
Grupo de embalagem : III  
Rótulos : 8  
Código EmS : F-A, S-B  
Poluente marinho : não

### Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

### Regulamento nacional

#### ANTT

Número ONU : UN 1760  
Nome apropriado para em- : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.  
barque  
Classe de risco : 8  
Grupo de embalagem : III  
Rótulos : 8  
Número de risco : 80

### Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

## SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Não aplicável  
Convenção Internacional de Armas Químicas

Compostos orgânicos voláteis : Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais e exploração pecuária (prevenção e controlo integrados da poluição)  
Concentração de compostos orgânicos voláteis (COV): 7.3% w/w

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

## Sikafloor®-252 Primer Part B



Versão 5.0

Número da FDS: 100000039027

Data da revisão: 10.10.2025

### SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão : 10.10.2025  
Formato da data : aaaa/mm/dd

#### Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

ACGIH / C : Limite máximo  
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

CAS : Chemical Abstracts Service  
DNEL : Derived no-effect level  
EC50 : Half maximal effective concentration  
GHS : Globally Harmonized System  
IATA : International Air Transport Association  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
LD50 : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit  
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic  
PNEC : Predicted no effect concentration  
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC : Substances of Very High Concern  
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança corresponde ao nosso nível de conhecimento no momento da publicação. Excluem-se quaisquer garantias. Aplicam-se as nossas Condições de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de dados do produto antes de qualquer uso e processamento.

BR / Z9