


Ficha de Produto
 Edição: 04/2014
 Identificação n.º:
 02 09 45 01 115 0 000001
 Version no. 02

Decor Profile® SE

Perfil de PVC para acabamento de coberturas executadas com mantas de PVC, Sikaplan® e Sarnafil®

Descrição do Produto	Decor Profile® SE é um perfil extrudado de PVC, produzido com os mesmos componentes de alta qualidade das membranas de PVC para impermeabilização, Sikaplan® e Sarnafil®
Usos	Decor Profile® SE gera uma aparência do um telhado tradicional de metal. Decor Profile® SE pode ser aplicado em qualquer sistema de cobertura exposta executada com Sikaplan® ou Sarnafil como direcionador do escoamento das águas pluviais
Características / Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excelente resistência às intempéries, incluindo irradiação UV permanente ■ Adequado para qualquer inclinação de cobertura ■ Excelente soldabilidade ■ Disponível em várias cores ■ Reciclável
Testes	
Aprovações / Normas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reação ao fogo de acordo com EN 13501-1 ■ Gerenciamento da qualidade do sistema EN ISSO 9001/14001
Dados do Produto	
Forma	
Aparência	
Superfície	Liso
Cor	Branco Cinza claro
Embalagem	Perfis com 3m de comprimento
Armazenamento	
Condições de Estocagem	Decor Profile® SE deve ser armazenados na embalagem original, em posição horizontal e em local fresco e seco. Devem ser protegidos da luz direta do sol, chuva, neve e gelo, etc. estocado em condições secas e em posição horizontal.
Validade	O produto não expira desde que armazenado na embalagem original e nas condições descritas



Dados Técnicos

Base Química	Policloreto de vinila modificado (PVC) composto, extrudado.	
Comprimento	3000 mm	
Largura	35 mm	
Altura	25 mm	
Massa por unidade de área	250 g/m (+/- 10 g/m)	
Reação ao fogo	Classe E	EN 13051-1

Informação do Sistema

Estrutura do sistema	Produtos compatíveis: Todas a membranas de PVC, Sikaplan® e Sarnafill®	
-----------------------------	--	--

Instruções de Aplicação

Método de Aplicação	<p>Defina e marque na cobertura os locais onde serão instalados o Decor Profile® SE. Pressione um dos lados do Decor Profile® SE e usando um soprador de ar quente promova a solda da lateral do perfil com a manta de PVC da cobertura. Repita a operação com o outra lateral do perfil.</p> <p>Pode-se unir dois ou mais perfil de Decor Profile® SE utilizando-se de um pequeno segmento da membrana PVC,</p> <p>Se necessário, pode-se fazer um acabamento na extremidade do perfil Decor Profile® SE com um segmento de membrana de PVC soldada com soprador de ar quente.</p>	
----------------------------	---	--

Notas de Aplicação / Limitações	<p>As obras de instalação deveram ser realizadas unicamente por empresas especializadas e treinadas.</p> <p>Os limites de temperatura para a instalação do Decor Profile® SE: Temperatura do substrato: -30 ° C min. / +60 ° C máx. Temperatura ambiente: -20 ° C min. / +60 ° C máx.</p>	
--	---	--

Base dos Valores	<p>Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.</p>	
-------------------------	--	--

Restrições locais	<p>Atenção, o desempenho deste produto podem variar de país para país devido às regulamentações locais específicas. Por favor, consulte a Ficha de Produto específica para a descrição exata dos campos de aplicação.</p>	
--------------------------	---	--

Informações de Ecologia, Saúde e Segurança	<p>A Ficha de Segurança segue o EC-Regulamento 1907/2006, o artigo 31 não é necessária para trazer o produto para o mercado, para o transporte ou para usá-lo. O produto não prejudica o meio ambiente quando utilizado conforme especificado</p>	
---	---	--

Medidas de Proteção	<p>Ventilação de ar fresco deve ser assegurado, quando se trabalha (soldagem) em locais fechados.</p> <p>Os regulamentos de segurança locais devem ser cuidadosamente consultados.</p>	
----------------------------	--	--

Tipo de transporte	produto não é classificado como perigoso para o transporte.	
---------------------------	---	--

Eliminação de Resíduos	<p>O item é reciclável. A eliminação deve estar de acordo com as regulamentações locais. Entre em contato com sua organização de vendas Sika local para mais informações.</p>	
-------------------------------	---	--

Nota Legal	<p>As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados,</p>	
-------------------	--	--

Construção

manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br

