

Sikanol® S

Aditivo concentrado, plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e reboco.

Descrição do Produto Sikanol® S é um aditivo de base sintética concentrado que proporciona às argamassas frescas efeitos altamente plastificantes e estabilizadores, tornando-as de consistência mais plástica e com constante lubrificação.

Usos É indicado para argamassas de rebocos internos, externos e para assentamento de alvenarias de um modo geral, principalmente para grandes áreas.

Características/ Vantagens

- Permite bombeamento de argamassas a grandes alturas, com menor solicitação de equipamentos
- Aumenta a coesão das argamassas
- Proporciona argamassas mais leves e estáveis
- Elimina a exsudação
- Aumenta o poder de molhagem, resultando em menor utilização de água
- Diminuição da absorção
- Evita retração e fissuramentos
- Permite obter excelentes acabamentos
- Maior aproveitamento (rendimento), com a eliminação de perdas
- Substitui parte da cal e, em alguns casos, substitui totalmente a mesma, para efeitos de trabalhabilidade e plasticidade
- Sikanol® S é compatível com todos os tipos de cimento

Dados do Produto

Forma

Aspecto / cor Líquido marrom

Embalagem Tambor com 200l

Estocagem

Condições de estocagem / Validade 12 meses a partir da data de produção, se estocado apropriadamente nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Dados Técnicos

Composição básica Breu saponificado

Densidade 1,0 kg/l

pH 12,5

Informação do Sistema

Detalhes de Aplicação

Consumo / Dosagem 50 a 300ml para cada saco de cimento (50 kg)



Modo de Emprego

Sikanol® S é adicionado à água de amassamento conforme o consumo indicado. Fazer a mistura da argamassa de preferência em argamassadeira ou betoneira. Utilizar sempre areia média e limpa.

Obs:

- A dosagem ideal é determinada em casa caso, através de ensaios preliminares nas mesmas condições da obra, verificando a compatibilidade com o cimento a ser usado.
- A argamassa poderá ficar fraca se utilizar areia fina que exige grande consumo de água.

Traços recomendados:

Local de utilização	Traço (cimento:areia)
Assentamento e revestimento interno	Até 1:8 (em volume)
Revestimento externo	Até 1:6 (em volume)

Compatibilidade

Sikanol® S é compatível com outros aditivos da linha Sika, para tal sugere-se entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil

Base dos Valores

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações de Segurança e Ecologia

Para mais informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

Nota Legal

As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



GBC BRASIL



Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br