

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-412 Textura Acrílica

Textura acrílica para fachadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-412 Textura Acrílica é um revestimento decorativo texturizado de base acrílica disponível em diversas cores com ação hidrorrepelente, lavável e de alto desempenho para aplicação em ambientes internos e externos.

USOS

- Paredes de ambientes internos e externos;
- Fachadas;
- Para aplicação sobre bases com pintura e outros substratos. (*Consultar departamento técnico da Sika)

DADOS DO PRODUTO

Base química	Água, resina acrílica estirenada, pigmentos, cargas minerais e aditivos.
Embalagem	Balde de 25 kg
Prazo de validade	18 meses a partir da data de fabricação se estocado apropriadamente nas embalagens originais.
Condições de estocagem	Empilhamento de 3 baldes em no máxima duas fileiras sendo a última com amarração.
Consumo	1,83 kg/ m ² <i>*O consumo pode variar de acordo com o tipo de substrato e as condições da base.</i>
Temperatura ambiente	Mín. 10°C / Máx. 30°C
Temperatura do substrato	Mín. 10°C / Máx. 35°C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Alta proteção e durabilidade;
- Resistente à umidade.

LIMITAÇÕES

- Evitar a aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes e com alta umidade do ar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta de óleos, graxas, pó, restos de pintura, nata de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustação que prejudique a perfeita aderência do Sikawall® -412 Textura Acrílica no substrato.

Recomendamos a aplicação de um selador de superfície na mesma cor da textura.

MISTURA

Produto pronto para uso. Recomendamos a mistura manual ou mecânica para homogeneizar o produto previamente à aplicação.

O produto pode ser aplicado puro, ou diluído em até 5% de água limpa.

APLICAÇÃO

Após o correto preparo do substrato, recomenda-se a utilização do Sikawall®-10 Primer Acrílico para melhorar a aparência, uniformidade do acabamento, cobertura e proteção contra eflorescências, principalmente em aplicações de cores escuras.

Trabalhe panos contínuos entre elementos de descontinuidade como cantos e juntas criando frisos com fitas adesivas ou acompanhando as juntas de fachada.

ACABAMENTO ROLADO:

Aplicar o Sikawall-412 Textura Acrílica com rolo de textura alveolar, rolo de chapisco ou textura rústica tipo “cabelo de anjo” em movimentos suaves e no mesmo sentido.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento Técnico da Sika.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

SikaWall®-412 Textura Acrílica

Setembro 2022, Versão 01.02

02181510000000263

SikaWall-412TexturaAcrlica-pt-BR-(09-2022)-1-2.pdf