

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikafloor® DecoFlakes

Lâmina fina colorida ou flocos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Flocos ou lâminas de cores vivas e tamanhos definidos que se depositam em uma resina colorida como o Sikafloor 264 e selados com uma resina translúcida Sikafloor 169 ou similar servem para realizar pisos decorativos de grande variedade com uma boa resistência química e mecânica.

USOS

O sistema de pisos decorativos com Sikafloor® DecoFlakes, são utilizados em:

- Escritórios / Cafés / Restaurantes / Instalações Comerciais.
- Clínicas veterinárias / Áreas de espera / Instalações comerciais.
- Armazéns / Salões de Exposições, etc.

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	1 kg, 22.6 e 25 kg
Aspecto / Cor	<ul style="list-style-type: none">▪ Cinza natural, branco, Café e preto▪ Tamanho ¼"
Prazo de validade	96 meses da data de produção
Condições de estocagem	Armazene em seu recipiente original em uma área seca, limpa e protegido da luz solar

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O substrato deve ter uma superfície plana com boa resistência (resistência à compressão mínima de aproximadamente 250 kg / cm²), ser saudável e seco (umidade máxima do substrato 4%), livre de partes soltas, contaminação de óleos, resíduos de curativos, argamassa ou outras substâncias estranhas. Resistência à tração mínima (pull-off): 15 kg / cm².

Após uma boa preparação de superfície, dependendo da porosidade do substrato, um Sikafloor 161 pode ser aplicado como um selo se necessário (Opcional), então uma resina com cor do tipo Sikafloor 264 é aplicada e então a irrigação de \$ v (nome), no valor acordado ou desejado.

Após a secagem, retire o que não aderiu e todos os picos e remova novamente as sobras e aplique uma resina translúcida do tipo Sikafloor 169 (ver fichas técnicas dos produtos adicionais). Consumo: De 120 gr a 800 gr / m², dependendo do desejado.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com

produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
Sikafloor® DecoFlakes
Abril 2019, Versão 01.01
020816010040000009

SikafloorDecoFlakes-pt-BR-(04-2019)-1-1.pdf