

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikafloor®-1200

(anteriormente MTop 1200)

PRIMER E SELADOR DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA PISOS DE CONCRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor®-1200 é uma resina epóxi de dois componentes usada como selante ou primer antes da aplicação de pisos Sikafloor® 1150, Sikafloor® 2300, Sikafloor® 1230, Sikafloor® 1240 e SikaWrap®;

USOS

Sikafloor®-1200 pode ser usado como primer e auxiliar de adesão para contrapisos epóxi, argamassas de reparo, sistemas de autonivelamento e revestimento.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Econômico e de fácil aplicação
- Boa penetração
- Resistente ao desgaste e à abrasão
- Boa resistência química geral
- Melhora a adesão dos revestimentos

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Sikafloor® 1200 A4: Bombona plástica de tampa branca com 5,4 kg de produto; Sikafloor® 1200 B4: Bombona plástica de tampa azul com 3,0 kg de produto
Prazo de validade	Até 12 meses se armazenado em recipientes fechados de acordo com as instruções do fabricante.
Condições de estocagem	Armazene em local coberto, longe da luz solar direta e protegido de temperaturas extremas.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-

pamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os

resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,

1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sikafloor®-1200

Outubro 2024, Versão 02.01

02081100000002082

Sikafloor-1200-pt-BR-(10-2024)-2-1.pdf