

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® MultiSeal Primer

Emulsão asfáltica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika MultiSeal® Primer é uma emulsão de asfalto disperso em água, monocomponente, utilizado na impressão de substratos.

USOS

Sika® MultiSeal Primer é indicado para melhorar a aderência dos produtos Sika MultiSeal sobre substratos cimentícios, telhas, tijolo, fibrocimento, Sika® MultiSeal Primer forma uma película intermediária entre a fita e o substrato, promovendo a adesão.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Sika MultiSeal® Primer é um produto ambientalmente correto pois é isento de solventes e não polui a atmosfera. O produto apresenta as seguintes vantagens:

- Aplicação fácil e rápida;
- Alta aderência em substratos cimentícios, cerâmicas, tijolos, telhas de barro, de fibrocimento e metálica;
- Após a evaporação da água, forma uma película estável e impermeável;
- Baixa viscosidade e alto poder de penetração;
- Isento de solventes e odores agressivos;
- Fácil de aplicar;
- Pode ser aplicado em substratos úmidos ou secos;
- Secagem rápida.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Asfalto emulsionado em água.
Embalagem	Frasco 200 ml. Frasco 1 Litro.
Prazo de validade	12 meses a partir da data de fabricação.
Condições de estocagem	Estocar apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Cor	Marrom escuro
Densidade	≈ 1,0 kg/L

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Aproximadamente 150 a 500 ml/m ² para uma demão, dependendo das condições da superfície.
Temperatura ambiente	+ 10 °C à + 35 °C
Temperatura do substrato	+ 10 °C à + 35 °C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

O sistema Sika MultiSeal® Primer não deve ser utilizado para reparos em caixas d'água e reservatórios de superfícies metálicas.

Proteja Sika® MultiSeal Primer da ação direta do sol; Sika MultiSeal® Primer não tem resistência ao tráfego ou a abrasão realize uma proteção mecânica caso o produto seja exposto a estas ações.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTO

Sika® MultiSeal Primer pode ser aplicado com pincel, trincha ou brocha.

Na versão da embalagem com 200 ml o Sika® MultiSeal Primer já possui um pincel na embalagem.

QUALIDADE DO SUBSTRATO

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar áspera e desempenada, limpa e isenta de partícula soltas, ponta de ferro, pinturas, óleo e nata de cimento, para garantir boa aderência do produto. Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabilização da superfície

APLICAÇÃO

Aplique uma demão do Sika® MultiSeal Primer com broxa, trincha ou pincel.

Aguarde a cura do produto antes da aplicação da membrana autoaderente de base asfáltica.

OBS: na versão Frasco de 200 ml, o produto já possui um pincel aplicador.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar as ferramentas com solvente do tipo querose-
ne imediatamente após a aplicação.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP

Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sika® MultiSeal Primer

Fevereiro 2022, Versão 01.02

020706301002000005

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

SikaMultiSealPrimer-pt-BR-(02-2022)-1-2.pdf