

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-9025 Cantoneira de PVC

Cantoneira de reforço e proteção de cantos, quinas e bordas em fachadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-9025 Cantoneira de PVC é fabricada em PVC com resistência aos raios UV e tela de fibra de vidro álcali resistente, é indicada para reforço e proteção de cantos e quinas em fachadas, beirais de janela, portas, etc. Também previne a formação de trincas na superfície do revestimento.

USOS

Reforço e proteção de todos os tipos de cantos, quinas e bordas de janelas e portas.

DADOS DO PRODUTO

Embalagem	Barra unitária de 2,5 m de comprimento
Prazo de validade	Não se aplica ao produto.
Condições de estocagem	Estocar apropriadamente em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas embalagens originais.
Dimensões	100 mm x 2,50 mm

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Alta resistência
- Facilidade de aplicação;
- Alta resistência aos álcalis.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente limpo, sem sujeira ou poeira. Os requadros de vãos como o de janelas e portas devem estar alinhados e sem desníveis significativos que possam comprometer a instalação do material.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Medir as quinas e cantos onde será aplicado a régua SikaWall®-9025 Cantoneira de PVC e recortar com ferramenta apropriada para que se encaixe perfeitamente no local de instalação.

É importante que o quadro dos cantos e quinas, estejam devidamente nivelados e aprumados.

Instalar a cantoneira inserindo sua tela na argamassa de basecoat efetuando o acabamento até que fique totalmente inserida na argamassa.

Após secagem da argamassa instalar a estruturante do basecoat sobrepondo a tela até a régua de pvc da cantoneira.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
SikaWall®-9025 Cantoneira de PVC
Abril 2021, Versão 01.01
02183090800000060

SikaWall-9025CantoneiradePVC-pt-BR-(04-2021)-1-1.pdf