

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Cleaner H-1

Agente de limpeza base solvente para substratos não porosos

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (PARA OUTROS VALORES VEJA FICHA DE SEGURANÇA)

Base química	Solvente
Color	Transparente
Temperatura de aplicação	5 – 40 °C
Método de aplicação	Wipe-on, wipe-off com papel toalha livre de fiapos
Prazo de validade	24 meses ^A

CQP = Procedimento Corporativo de Qualidade

^{A)} armazenado em frasco fechado em locais secos entre 5 e 25 °C

DESCRIÇÃO

Sika® Cleaner H-1 é um agente de limpeza transparente base solvente para substratos não porosos.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Boa propriedade de desengaxe
- Fácil de usar
- Rápido processo

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O Sika® Cleaner H-1 é usado para remover materiais estranhos e contaminantes como graxa, óleo, poeira e resíduos dos substratos. Superfícies possíveis são vidro, plásticos (como PC, ABS ou SMA), metais e metais com e-coat previamente à aplicação dos selantes e adesivos. Deve ser usado apenas em substratos não porosos.

Procure a recomendação do fabricante e realize testes em substratos originais antes de usar o Sika® Cleaner H-1 em materiais propensos a microfissuras sob tensão.

Este produto é adequado apenas para usuários profissionais experientes. Testes com substratos e condições atuais devem ser realizados para garantir a adesão e a compatibilidade do material.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Umedeça o papel toalha ou pano por derramamento do Sika® Cleaner H-1 nele mesmo. Nunca mergulhe o papel dentro do agente de limpeza pois pode contaminá-lo. Limpe a superfície com o papel toalha embebido. Use folhas de papel limpas regularmente a fim de manter o poder de limpeza.

Antes do solvente secar na superfície (evaporação), limpe com um papel toalha seco. Repetir as duas últimas etapas até que não apresente contaminantes no papel toalha branco. Se as peças limpas não forem coladas na sequência cobri-las a fim de prevenir nova contaminação. Se o tempo entre a limpeza e o processo seguinte for maior do que 2 horas, repetir o tratamento conforme descrito acima. A temperatura ideal da aplicação e superfícies é entre 15 °C e 25 °C. Use apenas papel toalha ou pano branco livres de fiapos. Feche firmemente o frasco imediatamente após cada uso.

NOTA IMPORTANTE

Compatibilidade com o substrato atual deve ser verificada previamente à aplicação. Descartar qualquer Sika® Cleaner H-1 que perder sua aparência transparente (contaminado).

INFORMAÇÃO ADICIONAL

As informações aqui contidas são oferecidas somente para orientações gerais. Recomendações para aplicações específicas estão disponíveis mediante solicitação junto ao Departamento Técnico da Sika Industry.

Instruções de trabalho emitidas para uma aplicação definida podem especificar ainda mais os dados técnicos contidos nesta folha de dados do produto.

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis mediante solicitação:

- Ficha de segurança (FISPQ)

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Frasco	1000 ml
--------	---------

BASE DE DADOS DO PRODUTO

Todas as informações técnicas declaradas neste documento são baseadas em testes de laboratório. Dados vigentes medidos podem variar devido circunstâncias além do nosso controle.

INFORMAÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e recomendação relacionada a transporte, manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos, usuários devem recorrer as Fichas de Segurança vigentes contendo dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados à segurança.

AVISO LEGAL

As informações, e em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas com boa fé, baseadas no nosso conhecimento e experiência dos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições locais são tantas, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para um uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida. O usuário do produto deve testar o produto para aplicação e fins pretendidos. Sika se reserva ao direito de mudar as propriedades de seus produtos. Os direitos de propriedades de terceiros devem ser observados. Todos os pedidos de compra estão sujeitos às nossas condições gerais de venda e entrega. Os usuários devem sempre ter como referência as versões mais recentes das Fichas Técnicas de Produtos cujas cópias serão fornecidas mediante consulta.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Cleaner H-1
Versão 02.01 (10 - 2024), pt_BR
014362000010022000

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygigon,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com

