



Para qualquer informação relacionada com questões de segurança no uso, manuseio, armazenamento deste produto e descarte de resíduos, os usuários devem consultar a versão mais atualizada da folha de segurança do produto, que contém questões físicas, ecológicas, toxicológicas e outras relacionados com a segurança; cópias dos quais serão enviadas para quem os solicitar, ou através da página "www.sika.com "

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Em sistemas de impermeabilização líquida sika: Sika-Fill, Igoflex e outras:

1. Aplicar uma camada de impermeabilizante na base para formar uma "camada berço" para o estruturante;
2. Logo em seguida, com a camada berço ainda úmida, posicionar a tela estruturante uniformemente evitando a formação de rugas e bolhas de ar;
3. O produto deve sobrepor 10 cm entre os rolos, ou seja na lateral e no final, as emendas devem sempre ser contra a inclinação da laje, ou seja, posicionada da parte mais baixa para a parte mais alta, no sentido oposto onde a água corre.
4. Aplicar mais uma camada de impermeabilizante sobre a tela estruturante, fazendo uma camada úmida sobre úmida e tendo o estruturante no meio das duas camadas, essa camada deve cobrir completamente a Sika® Tela;
5. Depois de ter as etapas anteriores concluídas, aguardar o tempo de secagem do impermeabilizante para a aplicação da segunda demão, se necessário, pode haver a necessidade de mais demãos de impermeabilizante para garantir o consumo final especificado;
6. Para a aplicação em detalhes da laje, a Sika® Tela deve ser cortado com tesouras ou navalha conforme necessidade do acabamento.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

Estas informações e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são dadas de boa-fé, com base no conhecimento atual da sika e na experiência dos produtos quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro de sua vida e de acordo com recomendações de sika. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no local de aplicação são tais, que não pode ser deduzida a partir da informação deste documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de qualquer aconselhamento oferecido, qualquer garantia em termos de marketing ou adequação para fins específicos, nem qualquer obrigação fora de qualquer relação jurídica que possa existir. O usuário deve testar a adequação dos produtos para a aplicação desejada e finalidade. A sika reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. direitos de propriedade de terceiros são reservados. As encomendas são aceites de acordo com os termos das nossas atuais condições gerais de venda e fornecimento. Os usuários devem conhecer e usar a versão mais recente e atualizada das fichas de dados do produto, cópias das quais serão enviadas para quem os solicitar, ou através da página www.sika.com

### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com



### Ficha Técnica de Produto

Sika® Tela  
Junho 2025, Versão 01.02  
02094513900000001

SikaTela-pt-BR-(06-2025)-1-2.pdf