

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## SikaWall®-334 Tapa Tudo

Massa para correção de imperfeições.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-334 Tapa Tudo é um produto de base acrílica e foi desenvolvido para nivelar e preencher imperfeições das mais variadas em diversos tipos de superfícies.

## USOS

Correção de imperfeições como microfissuras e sulcos em paredes internas e externas de alvenaria, madeira, gesso e drywall.

Pode ser finalizado com tinta à base de água ou à base de solvente.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Fácil aplicação e lixamento  
Produto à base de água e sem solventes  
Textura leve  
Não trinca e não retrai

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Resina acrílica, água, carga mineral leve e aditivos especiais.
Embalagem	Pote de 90 g Pote de 340 g
Aspecto / Cor	Pasta / Branca
Prazo de validade	36 meses para embalagem lacrada e armazenada de acordo com as recomendações de estocagem. Até 6 meses, após abertura da embalagem, desde que fechada e armazenada de acordo com as recomendações de estocagem.
Condições de estocagem	Estocar em embalagens originais, em temperaturas entre +5°C e +35°C, protegido da luz direta do sol e umidade.
Densidade	0,49 a 0,53 g/cm <sup>3</sup>
Consumo	O consumo é variável de acordo com a rugosidade, preparo da superfície, técnica de aplicação e principalmente tamanho e profundidade do orifício a ser preenchido.
Temperatura ambiente	Mín. 5°C / Máx. 40°C
Temperatura do substrato	Mín. 5°C / Máx. 30°C

## Tempo de cura

Ao toque:	aproximadamente 1 hora
Entre demãos:	aproximadamente 3 horas
Completo:	aproximadamente 4 horas

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

### NÃO USAR:

Como adesivo ou tratamento de juntas.  
Como função técnica de impermeabilização e material refratário.

Em locais sujeitos à altas ou baixas temperaturas, tais como: câmaras frigoríficas, lareiras, estufas, churrasqueiras, entre outros.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

A base deve estar limpa, seca e livre de poeira, sujeira, graxa e partículas soltas.  
Quando houver pintura antiga, ela deverá estar firme e bem aderida.

#### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com



#### Ficha Técnica de Produto

SikaWall®-334 Tapa Tudo  
Outubro 2024, Versão 01.01  
02181520000000231

## MISTURA

Produto pronto para uso.  
Recomenda-se homogeneizar antes de usar.

## APLICAÇÃO

Aplicar o SikaWall®-334 Tapa Tudo com espátula, pressionando levemente contra a microfissura/imperfeição, nivelando da melhor forma possível, tendo o cuidado de evitar espaços vazios.

Verifique o acabamento e se necessário, lixe quando a massa estiver totalmente seca.

Remova os resíduos do lixamento, para realizar o acabamento final.

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso.

Produto endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

SikaWall-334TapaTudo-pt-BR-(10-2024)-1-1.pdf