

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## SikaWall®-10 Primer Acrílico

Seladora para textura acrílica

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-10 Primer Acrílico é um produto desenvolvido para selar e preparar a superfície que receberá o SikaWall 412 Textura Acrílica como acabamento final, promovendo maior proteção à fachada, bem como melhor cobertura e acabamento da textura.

## USOS

Paredes de ambientes internos e externos;  
Fachadas convencionais sobre emboço.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Pronto para uso  
Alto rendimento.  
Fácil aplicação

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Água, resina acrílica estirenada, pigmentos, cargas minerais e aditivos.
Embalagem	Balde de 25Kg
Prazo de validade	18 meses a partir da data de fabricação, se estocados apropriadamente nas embalagens originais.
Condições de estocagem	Empilhamento de 3 baldes.
Aspecto / Cor	Líquido viscoso / Branco ou colorido
Densidade	1,40g/cm <sup>3</sup>

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	0,250 kg/m <sup>2</sup> O consumo pode variar de acordo com o tipo de substrato e as condições da base.
Rendimento	O balde de 25kg rende aproximadamente 100 m <sup>2</sup> , podendo aumentar o rendimento em 5% com a diluição de 5% com água limpa. O rendimento pode variar de acordo com o tipo e as condições do substrato.
Temperatura ambiente	Mín. 4°C / Máx. 40°C
Temperatura do substrato	Mín. 4°C / Máx. 30°C

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## LIMITAÇÕES

Evitar a aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes e com alta umidade do ar.  
Não utilizar o produto como impermeabilizante.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

A superfície deverá estar regularizada, com acabamento desempenado, limpa e isenta de partículas soltas e nata de cimento.

### MISTURA

Produto pronto para uso.  
Recomenda-se a homogeneização prévia com o auxílio de um misturador de baixa rotação, se necessário diluição de 5% com água limpa, o que vai interferir no rendimento.

## APLICAÇÃO

Aplicar uma demão do SikaWall®-10 Primer Acrílico com rolo de lã, pincel ou trincha.

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

### Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto  
SikaWall®-10 Primer Acrílico  
Agosto 2024, Versão 01.03  
02189020000000087

SikaWall-10PrimerAcrílico-pt-BR-(08-2024)-1-3.pdf