

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikafloor®-120 Reinforcement

Tecido de fibra de vidro para laminação de revestimentos de resina Sikagard®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tecido de fibra de vidro bidirecional para reforço estrutural de revestimentos de resina da linha Sikagard® com capacidade de colmatar fissuras.

USOS

Reforço de sistemas de impermeabilização com revestimentos de resina Sikagard® em diques de estações de contenção de tratamento de água e efluentes, reservatórios e etc.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Oferece máxima conformidade com substratos irregulares
Cria membranas fortes e reforçadas para telhados e impermeabilização com maior resistência à tração
Aumenta a resistência a perfurações e rasgos

DADOS DO PRODUTO

Base química	fibra de vidro
Embalagem	Rolos de Tecidos embrulhados em tubos de papelão nas dimensões: 1,3 m de largura x 50 M de comprimento (65 m2) +/-10 mm
Prazo de validade	48 meses
Condições de estocagem	Armazene o produto horizontalmente em paletes de madeira, em um local seco e protegido da luz solar direta. Evite dobras e sobrecargas nos rolos de tela.
Aspecto / Cor	Branco
Dimensões	1.3 m x 50 m (65 m2) +/-10 mm
Espessura	0,13 mm +/- 0,02mm - NBR 10591
Densidade da área	120 g/m ² (+/- 5 %) (NBR 10589)
Resistência à tração	Resistência à tração (kgf/pol) - 76,20

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
Sikafloor®-120 Reinforcement
Agosto 2023, Versão 01.01
020816110010000039

Sikafloor-120Reinforcement-pt-BR-(08-2023)-1-1.pdf