

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaWall®-17 Chapisco Rolado

Argamassa para chapisco com aplicação rolada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-17 Chapisco Rolado é uma argamassa cimentícia de fácil aplicação com rolo de textura alta e acabamento rolado criando uma superfície rugosa que atua como ponte de aderência, favorecendo a ancoragem para argamassas de revestimento.

USOS

- Interno e externo;
- Fachadas;
- Superfícies de concreto lisa ou rugosa;
- Blocos de EPS em tetos de lajes;
- Alvenaria de blocos de concreto e cerâmico.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Elevada aderência
- Maior produtividade
- Baixo desperdício

DADOS DO PRODUTO

Base química	Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos químicos.
Embalagem	Saco de 20 Kg
Prazo de validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 (um) ano após a data de fabricação que consta na embalagem.
Condições de estocagem	Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.
Aspecto / Cor	Pó / Cinza

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	5,2 Litros de água / 20 Kg de pó
Consumo	1,5 kg/mm/m ²
Espessura da camada	Mín. 3 mm
Temperatura ambiente	Mín. 10°C / Máx. 30°C
Temperatura do substrato	Mín. 10°C / Máx. 30°C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

Não aplicar sobre superfícies metálicas, de madeira e revestimento orgânicos.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta de óleos, graxas, pó, restos de pintura, nata de cimento, materiais soltos, desmoldantes, sem qualquer tipo de incrustação, etc, que prejudiquem a perfeita aderência do SikaWall®-17 Chapisco Rolado no substrato. Umedecer os substratos absorventes sem encharcar, apresentando a condição de superfície saturada e seca.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Bygton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto
SikaWall®-17 Chapisco Rolado
Agosto 2023, Versão 01.03
02189020000000065

MISTURA

Em recipiente de plástico ou metal limpo e seco, misturar o produto de forma manual ou mecânica com água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Para não interferir no tempo de pote da argamassa, aconselha-se trabalhar com o produto ao abrigo do sol, vento e chuva. **NÃO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE ÁGUA.** Verifique a quantidade de água na embalagem. Deixar a massa descansar por 10 minutos. Misturar novamente e iniciar a aplicação conforme recomendado.

APLICAÇÃO

- A aplicação do produto é realizada com rolo de textura alta. Umedeça o rolo antes da aplicação e mergulhe-o no recipiente de mistura estendendo a argamassa em pequenas panos de até 1m em movimentos de vaivém cobrindo uniformemente a base. O acabamento deverá ser rugoso e com espessura regular.
- Aguardar 48 horas para aplicação das argamassas de revestimento.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

SikaWall-17ChapiscoRolado-pt-BR-(08-2023)-1-3.pdf